

Марка	Обозначение	Рис	Размеры, мм						Масса кг				
			B ₀	B	d ₁	l ₁	h	d ₂		l ₂			
МН 601	1.400-15.В1.610	1	200	8	12A III	200	80	140	11,5				
МН 602	- 01					300	110		10A III	11,8			
МН 603	- 02									12,1			
МН 604	- 03		250	10	16A III			170		12,5			
МН 605	- 04					400	140		12A III	16,7			
МН 606	- 05									10A III	12,7		
МН 607	- 06		12A III	17,0									
МН 608	- 07			300	8	12A III	520	200	10A III		190	13,1	
МН 609	- 08									10		16A III	12A III
МН 610	- 09		8										
МН 611	- 10			10	16A III	12A III	18,4						
МН 612	- 11						400	8	12A III	10A III	240	13,9	
МН 613	- 12		10									16A III	12A III
МН 614	- 13			8	12A III	10A III							
МН 615	- 14						10	16A III	12A III	20,3			
МН 616	- 15	2	—							10	—	—	—
МН 617	- 16	3	—	12	—	—				—	—	27,5	

1 Для прямых стержней поз. 3 - сварные швы Т-1 по ГОСТ 19292-73.

2 Закладные изделия поставляются потребителю в разобранном виде комплектом, состоящим из 2х пластин с анкерами и одной трубки. Окончательная сборка закладного изделия производится при установке изделия в опалубку конструкции

3 хххх — монтажные швы, выполняемые при сборке закладного изделия.

1.400-15.В1.610 сБ

Лист

2